

"МАДАРА" АД

ЗАДНИЕ ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

"МАДАРА" 318.1

"МАДАРА" 318.2

"МАДАРА" 318.3/РП и ПП/

"МАДАРА" 318.4

"МАДАРА" 318.5

"МАДАРА" 318.6

"МАДАРА" 318.7

"МАДАРА" 318.8

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И УХОДУ**

06. 2003

"МАДАРА" АД, ШУМЕН, БОЛГАРИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.....	5
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
4.1. ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
4.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА КАЖДЫХ 7500 КМ ПРОБЕГА	6
4.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА КАЖДЫЕ 30000 КМ ПРОБЕГА.....	7
5. УКАЗАНИЯ ПО СМАЗЫВАНИЮ	7
5.1. ПЕРИОДICHОСТЬ СМАЗЫВАНИЯ	7
5.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	7
5.3. МЕСТА СМАЗКИ И КОНТРОЛЬ.....	8
6. ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.....	9
6.1. ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА	9
6.2. СМЕНА МАСЛА	9
6.3. СМАЗЫВАНИЕ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКОЙ.....	10
6.4 ОЧИСТКА САПУНА И МАСЛОВЫПУСКАЮЩИХ ТРУБОК.....	10
6.5. ЗАТЯЖКА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.....	10
Приложение 1	11

1. ВВЕДЕНИЕ

Эта инструкция по эксплуатации и уходу относится к задним ведущим мостам "МАДАРА" тип 318.1; 318.2; 318.3 РП /рессорная подвеска/; 318.3ПП/пневмоподвеска/; 318.4; 318.5; 318.6; 318.7 и 318.8, предназначенным для автомобилей. У всех других модификаций /.1, .2, .4, .5, .6, .7, .8/ есть рессорная подвеска.

Прежде, чем приступить к эксплуатации транспортных средств, в которых установлены мосты, обслуживающему персоналу надо ознакомиться с содержанием настоящей инструкции.

Квалифицированное и добросовестное выполнение предписанных требований, соблюдение указанных в инструкции условий обеспечивают продолжительность и безопасность работы моста.

Производитель не несет ответственность за ущербы, возникшие из за невыполнения предписанных в инструкции требований, а также требований, которые не указаны конкретно, но считаются общезвестными в практике монтажного персонала и водителям транспортных средств.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общие данные

Максимальная нагрузка на ось	кг	12750
Максимальный крутящий момент двигателя - нормальная главная передача /318.5 - 318.8/	Нм	1250
Максимальный крутящий момент двигателя - усиленая главная передача /318.1 - 318.4/	Нм	1490
Максимально допустимы момент разжимного кулака	Нм	1830
Масса без тормозных цилиндров, масла, упаковки и колеса	кг	800
Колесная система для установки - дисковых колес		
Передаточные числа		
Главная передача		
318.1	-	1,18 (32/27)
318.2	-	1,28 (32/25)
318.3 /РП и ПП/	-	1,39 (32/23)
318.4	-	1,52 (32/21)
318.5	-	1,61 (29/18)
318.6	-	1,72 (31/18)
318.7	-	1,88 (32/17)
318.8	-	2,06 (33/16)
Колесные редукторы	-	3,33(56/24+1)

Общее

318.1	-	3,95
318.2	-	4,25
318.3 /РП и ПП/	-	4,64
318.4	-	5,08
318.5	-	5,37
318.6	-	5,74
318.7	-	6,27
318.8	-	6,87

Основные размеры

Колея	мм	1790
Максимальная ширина	мм	2375
Расстояние от оси моста до плоскости фланца карданного вала	мм	420
Наружный размер балки у главной передачи	мм	410
Расстояние от оси моста до верхней части балки у главной передачи	мм	205

Осьное смещение фланца карданного вала
относительно оси симетрии моста в горизонталь-
ной плоскости по направлению движения

318.1 - 318.4	мм	45
318.5 - 318.8	мм	15

Расстояние между осями рессорных площадок	мм	930
Наклон рессорных площадок	°	3°
318.3 - ПП		
Расстояние между осями площадок пневмоподвески	мм	920
Наклон площадок пневмоподвески	°	3°
Межосевое расстояние площадок для крепления		
тормозных цилиндров	мм	570
318.3 - ПП		
Межосевое расстояние площадок для крепления		
тормозных цилиндров	мм	456
Колесны тормозной механизм		

Тип		
барабанны с внутренними колодками		
Диаметр тормозного барабана	мм	420
Ширина тормозной накладки	мм	180
Зазор между тормозной накладкой и		
тормозным барабаном	мм	0,3 - 0,6
Минимально допустимая толщина		
тормозной накладки	мм	6

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Основные узлы моста

БАЛКА: Для рессорной подвеска: стальная отливка с площадками для рессоров и накладки стремянки левая и правая, которые крепятся болтами. Для пневмоподвеска: стальная отливка со свареными накладки стремянки. К фланцу балки болтами крепится картер, несущий главной передачи и рукава, на которых лагерованы ступицы колес.

На специальных площадках крепятся кронштейны тормозных камер.

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА: состоит из картера, в котором на двух конических подшипниках вращаются чашки дифференциала с конической короной. К картеру прикреплен стакан подшипников, в котором на двух конических подшипниках установлена ведущая шестерня главной передачи. Коническая пара главной передачи имеет зуба типа "СПИРОМАТИК" фирмы "ОЕРЛИКОН" Швейцария, На шлицах шестерни установлен фланец карданного вала.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ: конический, с четырьмя сателлитами, установленными на двух

взаимно перпендикулярных осях. Предусмотрена блокировка, которая управляется пневматическим цилиндром с возвратной пружиной. Включение блокировки сигнализируется электрическим контактным ключом.

СТУПИЦЫ КОЛЕС: стальные отливки, соединенные с картером колесных редукторов

с винтом. Вращаются на двух конических подшипниках на руках.

ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ: включает суппорты, которые крепятся болтами к балке, и к которой смонтированы литые тормозные колодки. Раскрытие тормозных колодок осуществляется разжимными кулаками с эволвентным профилем, действующими на роликах, установленных на осях челюстей. Разжимные кулаки приводятся в движение тормозными рычагами, установленными на прямобочных шлицах. В тормозных рычагах находится червячный механизм, позволяющий регулирование тормозного зазора. Возврат тормозных челюстей осуществляется пружинами. Тормозные барабаны изготовлены из серого чугуна с предписанным химическим составом и прикрепляются болтами к ступицам и картерам колесным редукторам.

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ: планетарного типа, кажды с 5 сателлитами, с свободно поставленной короной с внутренними зубьями и центральной шестерней на

полуоси, плавающей свободно в сателлитах. Каждый сателлит установлен на двух редах игольчатых роликов одного класса точности. Оси сателлитов пресованы в держателе сателлитов, который передает вращающий момент ступицы посредством болтами.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Надежность в процессе эксплуатации и длительный срок службы обеспечиваются регулярным выполнением работ по техническому обслуживанию, которые включают следующие операции:

4.1. ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1.1. Наружным осмотром проверить состояние гаек колес и герметичность моста.

4.1.2. Проверить эффективности тормозного механизма посредством пробного торможения.

4.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА КАЖДЫХ 7500 КМ ПРОБЕГА

4.2.1. Подтянуть гайки колес.

4.2.2. Почистить сапуна.

4.2.3. Проверить уровень масла в картере главной передачи и колесных редукторах и если необходимо, долить. Первоначальная проверка производится после 2000 км пробега, первая смена масла после 7500 км пробега.

4.2.4. Смазать подшипники разжимных кулаков, оси тормозных челюстей и червячного механизма тормозных рычагов.

4.2.5. Почистить концы и проверить проходимость маслоизпускательных трубок.

4.2.6. Проверить зазор между тормозной накладкой и рабочей поверхностью тормозного барабана.

4.2.7. Проверить и при необходимости подтянуть внешние крепежные элементы.

4.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА КАЖДЫЕ 30000 КМ ПРОБЕГА

4.3.1. Проверить зазор между тормозными барабанами и накладками колодок.

4.3.2. Сменить масла.

5. УКАЗАНИЯ ПО СМАЗЫВАНИЮ

5.1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ СМАЗЫВАНИЯ

5.1.1. Периодичность смазывания маслом и консистентными смазками и необходимые количества указаны в табл. 1

Таблица 1

Место смазки	Количество / л /	Выполняемая операция	
		Проверка уровня	Смена масла
Картер главной передачи	7.5	Через каждые 7500 км пробега	Первая смена после 7500 км пробега. Следующие через каждые 30000 км пробега
Колесные редукторы	2.5 + 2.5		
Стакан подшипников шестерни	0.25	Только при первоначальном прокручивании	
Подшипники разжимных кулаков; оси тормозных челюстей; червячный механизм тормозных рычагов	До необходимого количестве	Через каждые 7500 км пробега	

5.1.2. Если в продолжении одного года мост имел пробег меньше, чем 30000 км, смену масла надо осуществить в рамках одногодишнего периода.

5.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.2.1. Трансмиссионные масла

- ТМ - 5/90 БДС 14368 - 82
- ТАп - 15В ГОСТ 23652 - 79

- ТСп - 15К ГОСТ 23652 - 79
- ОА - РР 90 CSN

или другие с качеством по API-GL-5 и вискозитетном классе по SAE 90

5.2.2. Консистентные смазки

- АФС 3 об В1/Н001 - Н111/РС01 БДС 1415 - 84
- Литол 24 ГОСТ 21150 - 75
- AV - 2 или NH - 2 CSN

5.2.3. Не допускается смешивание различных сортов масел ввиду различных присадок в их составе.

5.2.4. Рекомендуемые масла и консистентные смазки пригодные, когда задние мосты эксплуатируются в нормальных дорожных условиях и в умеренном климатичном поясе.

5.3. МЕСТА СМАЗКИ И КОНТРОЛЬ

Места смазки и пресс-масленки указаны на фиг. 1.

5.3.1. Картер главной передачи (балка).

- поз.1 - маслозаливная пробка
- поз.2 - контрольная пробка
- поз.3 - сливная пробка
- поз.4 - маслозаливная пробка в стакане подшипников конической шестерни

5.3.2. Колесные редукторы

- поз. 5 - маслозаливная и контрольная пробка
- поз.6 - сливная пробка / отмеченный болт /

5.3.3. Места для гreссирования с консистентными смазками

поз. 7- пресс-масленки червячных механизмов тормозных рычагов

поз. 8 - пресс-масленки втулок разжимных кулаков в подшипник или кронштейнах тормозных камер

поз. 9 - пресс-масленки роликоподшипники игольчатые разжимных кулаков в суппортах тормозных колодок

поз. 10 - пресс-масленки осей тормозных колодок

Задние ведущие мосты "МАДАРА" 318 РП

5.3.4. Другие

- поз. 11 - сапун
- поз. 12 - масловыпускательные трубы

Задние ведущие мосты "МАДАРА" 318 ПП

6. ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

6.1. ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

6.1.1. Транспортное средство устанавливается на горизонтальной, равной площадке. Для обеспечения этой операции мост можно поднять на стабильную опору, а передние колеса застопорить с двух сторон клиньями.

6.1.2. Проверка уровня масла всегда начинается с колесных редукторов. Колесо поворачивается таким образом, что бы контрольная пробка поз. 5 (фиг.2) достигла самого низкого положения. Тогда уровень масла должен доходить до нижней кромки отверстия. Если нужно, можно долить масло, используя то же отверстие.

6.1.3. Проверку уровня масла в картере главной передачи можно осуществить через пробку поз.2 (фиг.1), Уровень масла должен доходить до нижней кромки отверстия. Если нужно, можно долить масло используя отверстие пробку поз.1 (фиг.1).

6.1.4. Если надо долить масла, не допускается смешивание разных сортов масел.

6.2. СМЕНА МАСЛА

6.2.1. Отработанное масло в сроках указанных в табл.1, заменяется после предварительной подготовки в соответствии с п. 6.1.1. Колеса поворачиваются так, что сливная пробка /отмеченных болтов/ колесных редукторов поз. 6 (фиг.3) заняли бы самое низкое положение, как указано на фиг.3. Под отверстия колесных редукторов надо положить лист, что бы масло не стекалось по шинах. Слив масла надо осуществлять при его рабочей температуре.

6.2.2. Вывертиваются сливных пробок /отмеченных болтов/ поз. 6 (фиг.3) колесных редукторов и сливная пробка поз.3 (фиг.1) под картер главной передачи (балки).

6.2.3. Очистить магнитные вставки пробок, а потом ввернуть их. Колеса надо повернуть таким образом, что бы пробки поз.5 (фиг.2) заняли самое низкое положение.

6.2.4. Налить необходимое количество масла через пробки поз.5 (фиг.2) колесных редукторов. Уровень масла должен доходить до нижней кромки отверстия, когда отверстие контрольной пробки находится в самое низкое положение. Операция осуществить для обе колесных редукторов. Залить масла в картере главной передачи до нижней кромки отверстия пробки поз. 2 (фиг.1).

6.2.5. Надежно закрутить пробки и проверить не наблюдается ли подтекание масла.

6.2.6. Во время смены масла и при первоначальном пуске транспортного средства в движение (в том числе ремонта) надо залить 0,250л масла через пробки в крышке подшипников главной передачи поз.4 (фиг.1). Таким образом осуществляется правильное смазывание

подшипников конической шестерни, прежде чем начнется подача масла к ним от короны главной передачи.

6.3. СМАЗЫВАНИЕ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКОЙ

6.3.1. Смазывание консистентной смазкой осуществляется солидолонагнетателем, ручным или машинным способом в соответствии с указаниями в табл. 1 на следующих местах:

- червячные механизмы тормозных рычагов поз. 7 (фиг. 1)
- подшипники разжимных кулаков поз. 8 и 9 (фиг. 1)
- оси тормозных колодок поз. 10 (фиг. 1)

6.3.2. Во время смазывания консистентной смазкой осей тормозных колодок, нужно нагнетить столько смазки, сколько необходимо, что бы она не достигла рабочих элементов тормоза. Ориентировочное количество приблизительно 3 куб. см.

6.4 ОЧИСТКА САПУНА И МАСЛОВЫПУСКАЮЩИХ ТРУБОК

6.4.1. Сапун надо всегда поддерживать чистым, так как в противном случае в картере создается сверхдавление и возможна утечка масла через манжетные уплотнители.

Сапун разложен на верхней части балки моста поз. 11 (фиг. 1).

6.4.2. Масловыпускательные трубы выходят из внутреннего края супортов поз.12 (фиг.1) и используются для отвода масла в случае пропуска манжетного уплотнителя ступицы. Во время проверки надо установить исправность и почистить их наконечники, а также проверить их проводимость. Если установлена утечка масла, надо осуществить демонтаж и сменить уплотнителя Stefa system 500 1HNI 155x190x17.54+HR (NBR).

6.5. ЗАТЯЖКА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

6.5.1. Подтягивание внешних резьбовых соединений осуществить с крутящим моментом согласно приложению 1. Особое внимание надо обратить своевременному притяги-ванию гаек на колесах.

6.5.2. При первоначальной установки нового заднего моста первая подтяжка рекомендуется после 100 км пробега, а вторая после 500 км пробега.

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО И БЕЗАВАРИЙНОГО ПУТИ!

"МАДАРА" А.Д.

ШУМЕН

Приложение 1

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Соединяемые детали	Размер резьбы	Материал	Шт.	Момент затяжки даНм
1.Картер главной передачи - балка	M12	8.8	12	7,5
2.Рукав - балка	M18x1,5	8	24	25,0
3.Кронштейн тормозных камер - балка	M14 M16 M16x1,5	8.8 8.8 8.8	4 2 4	12,0 16.00 16.00
4.Рычаг - разжимной кулак	M8	8.8	2	2,0
5.Гайка для барабанного болта	M22x1,5	10	20	60,0
6.Соединитель -цапфа	M90x2	5	2	50.00
7.Картер главной передачи - крышка подшипников	M16x1,5	8.8	4	16.00
8.Чашки дифференциала правая - левая	M12x1,5	10.9	12	10.00
9.Шестерня ведомая - чашка дифференциала	M16x1,5	10.9	12	22.00
10.Стакан подшипников - картер главной передачи	M14	8.8	8	12.00
11.Крышка уплотнителя - стакан подшипников	M8	8.8	8	2.00
12.Фланец - шестерня конической передачи для 318.5 - 318.8 для 318.1 - 318.4	M42x1,5 M45x1,5	10 10	1 1	50.00 55.00
13.Держатель сателлитов - крышка	M12x1,5	8.8	10	7.50
14.Суппорт колесных тормозов - предохранительный щит	M8	8.8	12	2.00
15. Держатель сателлитов-картер колесного редуктора	M12x1,5	10.9	40	10.00
16. Подшипник разжимного кулака - балка	M12x1,5	8.8	4	7.50

ПРИМЕЧАНИЕ: Отклонение затяжных моментов +/- 5%